

Targo *BENDIX UV*



UV-beständiges Klebeband für Winddichtungen bei Fassadenverkleidungen mit Lückenschalung

Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für das dauerhaft winddichte Abkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen bei Fassadenbahnen.
- Das Band ist hinter der Fassade unsichtbar.

Geeignete Untergründe

- Holz und harte Holzwerkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Lackiertes Holz / Harter Kunststoff
- Korrosionsgeschütztes Metall

Geeignete Bahnen

- Fassadenbahnen

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W auftragen.

Achtung:

TargoBENDIX UV übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.

Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.

Angaben zur Ökologie:

TargoBENDIX UV ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ -5 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 120°C



Dimension und Verpackung:

60 mm x 25 m	10 Rollen/Karton
20/40 mm x 25 m*	10 Rollen/Karton
100 mm x 25 m**	6 Rollen/Karton

* Liner bei 20 mm geschlitzt

** Liner mittig geschlitzt