

# Targo BENDIX



**Äusserst flexibles Klebeband für  
alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich**

nach DIN 4108/SIA 180

**Temperatur-  
beständigkeit  
bis +120°C**


Dachfenster wind- und  
regendicht anschliessen



Kamin wind- und  
regendicht anschliessen



Dunstrohr wind- und  
regendicht abkleben



Überlappungen von Unterdachbahnen wind- und regendicht anschliessen

- ✗ universell einsetzbar – für Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen
- ✗ hohe Klebkraft bei Hitze und Kälte
- ✗ diffusionsfähig und schlagregensicher
- ✗ Breiten 50, 60, 20/40, 75, 100 oder 150 mm



### Klebstoff:

- Extrem alterungsbeständiger Acrylat-Hochleistungsklebstoff

### Trägermaterial:

- Hochwertige Folie auf Olefin-Basis

### Alterungsbeständigkeit:

TargoBENDIX wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

### Verarbeitungstemperatur:

- ab -5 °C

### Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis +120 °C

### Freibewitterung:

- bis 12 Monate

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Materialien sowie Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein

**Achtung:** TargoBENDIX übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

### Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 25 m	12 Rollen/Karton	
60 mm x 25 m	10 Rollen/Karton	
20/40 mm x 25 m	10 Rollen/Karton	Liner bei 20 mm geschlitzt
75 mm x 25 m	8 Rollen/Karton	
100 mm x 25 m	6 Rollen/Karton	Liner mittig geschlitzt
150 mm x 25 m	4 Rollen/Karton	Liner mittig geschlitzt

## Targo-Klebeteknik im Überblick



	Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
	TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Abkleben auf Überlappungen</b>	✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Abkleben zwischen Überlappungen</b>						✓						✓			
<b>Anschliessen an gerade Bauteile</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
<b>Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)</b>		✓		✓	✓									✓	✓
<b>Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)</b>							✓				✓	✓	✓		
<b>Geeignete Untergründe</b>															
Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓		
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geeignete Bahnen</b>															
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischsparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
Winddichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

**Hinweis:** Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).

# Targo



... Preis/Leistung zählt

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten  
 Tel. +41 (0)44 767 17 70  
 Fax +41 (0)44 767 17 77  
 info@targo-ag.ch / www.targo-ag.ch