Targo ELASTIC

Dehnbares Klebeband zum luftdichten Anschliessen an Durchdringungen

nach DIN 4108/SIA 180

Sparren-Durchdringung luftdicht anschliessen

Dunstrohr-Durchdringung luftdicht anschliessen

- **extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft – laborgeprüft und praxisbewährt**
- **hohe Nassfestigkeit – auch für Aussen-anwendungen geeignet**
- **mit hochflexibler Hightechfolie – ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Oberflächen**

KEINE WOHNGIFTE

TargoELASTIC www.targo-ag.ch

Materialangaben:

- Hochwertiges, einseitig klebendes Butylkautschukband mit hochflexiblem Kunststoffträger

Alterungsbeständigkeit:

Targo*ELASTIC* wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur:

- ab +5 °C

Temperaturbeständigkeit:

- –40 °C bis +80 °C

Freibewitterung:

- max. 1 Monat

Hinweise zur Verarbeitung:

- Untergründe müssen trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein.
- Saugfähige Untergründe vorgängig mit Targo*PRIMER M*, Targo*PRIMER S* oder Targo*PRIMER W* behandeln.
- Dampfbremse zug- und faltenfrei anschliessen.
- Targo*ELASTIC* nur zum Erzielen der jeweiligen Krümmungsradien dehnen
- Targo*ELASTIC* soll wegen auftretenden Rückstellkräften nicht überdehnt werden

Achtung: Targo*ELASTIC* übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 5 m	8 Rollen/Karton
80 mm x 5 m	6 Rollen/Karton
120 mm x 5 m	4 Rollen/Karton

Targo-Klebetechnik im Überblick

		Acrylat-Klebebänder										Kartuschen-kleber		Butyl-bänder		
		Targo*RAPID*	Targo*FLEX*	Targo*ULTRA*	Targo*BENDIX*	Targo*BENDIX UV*	Targo*TAC 2S*	Targo*WALLIT / WALLIT PLUS*	Targo*TAC FA*	Targo*TAC TX 30/30*	Targo*TAC TX 12/48*	Targo*FIX 1A*	Targo*FIX SK*	Targo*TAC BK315/315F/320*	Targo*ELASTIC*	Targo*CREP TAPE*
Abkleben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓										
Abkleben zwischen Überlappungen							✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓									✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓				✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Windichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit Targo*PRIMER W*, Targo*PRIMER M* oder Targo*PRIMER S* vorprimern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktedatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produkteauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.

Targo

...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 (0)44 767 17 70
Fax +41 (0)44 767 17 77
info@targo-ag.ch / www.targo-ag.ch