


Targo *FIX 1A*



Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben
von Überlappungen und Anschlüssen im Aussenbereich

nach DIN 4108/SIA 180

Witterungs-
beständig



Für Überlappungen von Bahnen



Wandanschluss im Aussenbereich



Auch für Wandanschluss im Innenbereich



- ✗ extrem alterungs- und witterungbeständig – ideal für Aussenanwendungen
- ✗ hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
- ✗ gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten



Materialangaben:

- Dauerplastischer Hochleistungs-Dichtstoff auf ACRYLATbasis, lösemittelhaltig

Alterungsbeständigkeit:

TargoFIX 1A wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit:

- -40°C bis +90°C

Technische Angaben:

- offene Zeit: ca. 30 Minuten
- Trocknungszeit: ca. 3 Tage
- Verarbeitungstemperatur: ab 5°C

Lagerung:

- trocken bei Raumtemperatur
- TargoFIX 1A ist frostunempfindlich

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Materialien sowie Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein
- TargoFIX 1A je nach Unebenheit des Untergrunds als min. 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen
- Die anzuschliessende Bahn sanft auf Raupe andrücken – die Raupe muss mindestens 4 mm dick bleiben
- Überlappungen: zugfrei überlappen
- Randanschlüsse: zugfrei anschliessen, bei Dampfbrernen wird Schlaufenbildung empfohlen

Achtung: TargoFIX 1A übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

Lieferformen und Verpackung:

Kartusche à 310 ml Karton à 12 Kartuschen

Beutel à 580 ml Karton à 20 Beutel

Targo-Klebetchnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Ableben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓										
Ableben zwischen Überlappungen							✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓									✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓				✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓					✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfaserverplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.

Targo



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten
 Tel. +41 (0)44 767 17 70
 Fax +41 (0)44 767 17 77
 info@targo-ag.ch / www.targo-ag.ch