

# Targo *PRIMER S*



## Hochleistungs-Sprühprimer für saugende Untergründe

### Produkte-Beschreibung:

- Schnell trocknender Sprühprimer für raue, poröse, und sandige Untergründe im **Innen- und Aussenbereich**.
- Diese werden dadurch klebefreundlich und garantieren eine gute Haftung zu Acrylat- und Butylklebebandern.
- Targo*PRIMER S* verfestigt Untergründe, speziell bei Holzfaserplatten.

### Geeignete Untergründe:

- Sägerohes Holz, Holzfaserplatten, weich bis hart
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Beton, glatt und rau, Putz, Mörtel, Gips
- Bitumenbahnen, glatt oder besandet

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Beton- und Zementschleierreste entfernen.
- Targo*PRIMER S* gleichmässig auf den Untergrund auftragen. Saugende Untergründe langsam und intensiv besprühen (in einem Durchgang).
- Geprimerte Oberflächen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
- Bei sehr stark strukturierten Untergründen eventuell einen zweiten Anstrich vornehmen.

### Angaben zur Ökologie und zur Sicherheit:

Targo*PRIMER S* enthält Lösemittel. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

### Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerung:	trocken bei + 5° bis +25 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥ -5 °C
Trocknungszeit:	bei 5 °C: ca. 20 Min.
	bei 10 °C: ca. 10 Min.
	bei 20 °C: ca. 5 Min.
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



### Dimension und Verpackung:

Dose à 500 ml      6 Dosen/Karton