

# Targo *PRIMER W*



## Hochleistungs-Primer für saugende Untergründe

### Produkte-Beschreibung:

- Voranstrich für raue, poröse, sandige und nicht ganz staubfreie Untergründe im **Innenbereich**.
- Diese werden dadurch klebefreundlich und garantieren eine gute Haftung zu Acrylat- und Butylklebebändern.
- Targo*PRIMER W* verfestigt Untergründe, speziell bei Holzfaserplatten.
- Der innovative Drehverschluss verhindert das Verkleben an der Ausgussöffnung.
- Für **Innen- und Aussenbereich**.

### Geeignete Untergründe

- Sägerohes Holz
- Holzfaserplatten, weich bis hart
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Beton, glatt - rau
- Putz, Mörtel, Gips

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Targo*PRIMER W* gleichmässig und deckend mittels Pinsel in einer Breite auftragen, die dem anschliessend zu verarbeitendem Klebeband entspricht.
- Anstrich trocknen lassen. Dies kann je nach Temperatur bis zu 45 Minuten dauern.
- Geprimerte Oberflächen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
- Bei sehr stark strukturierten Untergründen eventuell einen zweiten Anstrich vornehmen.

### Angaben zur Ökologie:

Targo*PRIMER W* ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

### Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Trocknungszeit:	15 – 45 Min.
Verarbeitungstemperatur:	≥ 5 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



### Dimension und Verpackung:

Dose à 1 Kg	6 Dosen/Karton
Dose à 4 Kg	