

# Targo *TAC TX 30/30*



## Vorgefaltetes Klebeband zum luftdichten Abdichten im Eckbereich

### Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Hochleistungs-Band zum dauerhaft luftdichten Abdichten bei Pfetten, Balken, Ecken und Dachfenster.
- Ein Trennstreifen bereits entfernt, ein Trennstreifen überstehend.
- Durch die passgenaue Vorfaltung lässt sich das Band einfach, schnell und sicher verarbeiten.
- Für **Innen- und Aussenbereich**.

### Geeignete Untergründe

- Holz und harte Holzwerkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Lackiertes Holz / Harter Kunststoff
- Korrosionsgeschütztes Metall

### Geeignete Bahnen

- Glatte Dampfbrems- und Fassadenbahnen

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W auftragen.

### Achtung:

*TargoTAC TX 30/30 übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.  
Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.*

### Angaben zur Ökologie:

Targo TAC TX 30/30 ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

### Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ -5 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C
Freibewitterung:	3 Monate



### Dimension und Verpackung:

30/30 mm x 25 m      7 Rollen/Karton