

Angaben zum Material:

Temperaturbeständige und diffusionsoffene Unterdachbahn.
Sie besteht aus einem beschichteten PES-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

Targo *TOP SIGMA* ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinem Material und kann nur bedingt recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d -Wert:	0.02 m	Breite:	1.5 m
Reissfestigkeit:	längs: 320 N / 5 cm quer: 200 N / 5 cm	Länge:	50 m
Weiterreissfestigkeit:	150 N	Gewicht:	21 kg
Brandkennziffer:	B / 5.2 / RF2		
Freibewitterung:	4 Monate		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C	Die Version Targo TOP SIGMA PLUS ist mit wechelseitigen Klebebändern ausgestattet.	
Minstdachneigung ¹⁾ :	10°		

1) Die Minstdachneigung reduziert sich auf 5°, wenn die Version *PLUS* verwendet wird und die Überlappungen zusätzlich mit Targo BENDIX 60 abgeklebt werden.

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Targo *TOP SIGMA* ist für feste Untergründe geeignet. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-1 **für normale und erhöhte Beanspruchung** sowie als Bauzeitabdichtung.


Wegen der hohen Temperaturbeständigkeit ist die Bahn auch **für Dächer mit PV-Anlagen geeignet**.

Es müssen geeignete Massnahmen gegen den Eintritt von schädlicher Lichtstrahlung bei den Belüftungsöffnungen getroffen werden.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-*KLEBTECHNIK*. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo TOP SIGMA und die Produkte der Targo-KLEBTECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. **Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.**



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch