Angaben zum Material:

Dreilagige, reissfeste und enorm diffusionsoffene Unterdachbahn.

Das Deckvlies ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

Targo TOP TPU ist ökologisch und baubiologisch unbedenklich. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinem Material und kann nur bedingt rezykliert werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d -Wert:	0.15 m	Breiten:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit:	längs: 380 N / 5 cm	Längen:	50 / 30 m
	quer: 240 N / 5 cm		
		Gewicht:	15 / 18 kg
Weiterreissfestigkeit:	200 N		
Brandkennziffer:	E / 5.2 / RF2		
Freibewitterung:	6 Monate		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C	Die Version Targo TOP TPU PLUS ist mit	
		wechselseitigen Klebebändern ausgestattet.	
Mindestdachneigung ¹⁾ :	10°		

¹⁾ Die Mindestdachneigung reduziert sich auf 5°, wenn die Version *PLUS* verwendet wird und die Überlappungen zusätzlich mit <u>Targo*BENDIX* 60</u> abgeklebt werden.

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Targo *TOP TPU* ist für feste Untergründe geeignet. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-1 **für normale und erhöhte Beanspruchung** sowie als Bauzeitabdichtung.

Wegen der hohen Temperaturbeständigkeit ist die Bahn auch für Dächer mit PV-Anlagen geeignet.

Es müssen geeignete Massnahmen gegen den Eintritt von schädlicher Lichtstrahlung bei den Belüftungsöffnungen getroffen werden.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK*. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo TOP TPU und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.

