Angaben zum Material:

Dreilagige, reissfeste und enorm diffusionsoffene Unterdachbahn.
Das Deckvlies ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

Targo*TOP TS* besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos rezykliert werden.

Technische Daten:		**Rollenmasse:**	
S_d-Wert:	0.02 m	Breiten:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit:	längs: 330 N / 5 cm	Länge:	50 m
	quer: 230 N / 5 cm		
		Gewicht:	13 / 26 kg
Weiterreissfestigkeit:	190 N		
Brandkennziffer:	E / RF3		
Freibewitterung[1)]:	max. 2 Monate		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 70°C	Die Version **Targo*TOP TS PLUS*** ist mit	
		wechselseitigen Klebebändern ausgestattet.	
Mindestdachneigung:	10°		

1) Abhängig von der UV-Strahlungsintensität. Siehe Norm SIA 232-1, Absatz 2.1.1.4.

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Targo*TOP TS* ist für feste Untergründe geeignet. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-1 **für normale und erhöhte Beanspruchung** sowie als Bauzeitabdichtung.

Wegen der begrenzten thermischen Stabilität ist die Bahn nur bedingt für dunkle Eindeckungen geeignet. Detaillierte Auskünfte erteilt unsere Anwendungsberatung.

Es müssen geeignete Massnahmen gegen den Eintritt von schädlicher Lichtstrahlung bei den Belüftungsöffnungen getroffen werden.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK*. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo *TOP TS* und die Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK* sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden.
Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.

...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch