

### Angaben zum Material:

Sehr diffusionsfähige, leichte und geschmeidige Dampfbremse, welche gut zu verarbeiten ist.  
Targo VAP V02 besteht aus einem beschichteten PP-Vlies.

### Angaben zur Ökologie:

Targo VAP V02 besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S <sub>d</sub> -Wert:	2 m	Breiten*:	1.5 / 2.8 m
Reissfestigkeit:	längs: 120 N / 5 cm quer: 110 N / 5 cm	Länge:	50 m
Weiterreissfestigkeit:	80 N	Gewicht:	7.5 / 14 kg
Brandkennziffer:	E / RF3	* Sonderbreiten auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C - + 80°C		

### Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.


Targo VAP V02 eignet sich als Dampfbremse **für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung.**

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-KLEBTECHNIK.

Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

**Targo VAP V02 und die Produkte der Targo-KLEBTECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.**

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden.  
**Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).**



*... Preis/Leistung zählt*

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch