

Angaben zum Material:

Targo VAP V25 ist eine sehr robuste und trotzdem geschmeidige Dampfbremse. Zudem ist sie transluzent, was die Verarbeitung erleichtert.

Targo VAP V25 besteht aus einem beschichteten PP-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

Targo VAP V25 besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

| Technische Daten: | | Rollenmasse: | |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| S _d -Wert: | 18 m | Breiten*: | 1.5 / 3.0 m |
| Reissfestigkeit: | längs: 150 N / 5 cm quer: 180 N / 5 cm | Länge: | 50 m |
| Weiterreissfestigkeit: | 200 N | Gewicht: | 6.5 / 13 kg |
| Brandkennziffer: | E / 5.2 / RF2 | * Sonderbreiten auf Anfrage | |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40°C - + 80°C | | |

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Targo VAP V25 eignet sich als Dampfbremse **für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung**.


Wegen der hohen mechanischen Stabilität ist sie **hervorragend als Dampfbremse für Einblasdämmungen geeignet**.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-KLEBETECHNIK.

Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo VAP V25 und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. **Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.**



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch