

### Angaben zum Material:

Targo VENT WI ist eine diffusionsoffene und reissfeste dreilagige Winddichtung.  
Targo VENT WI ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

### Angaben zur Ökologie:

Targo VENT WI ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinem Material und kann nur bedingt recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S <sub>d</sub> - Wert:	0.05 m	Rollenbreiten:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit: längs:	230 N / 5 cm	Rollenlänge:	50 m
quer:	110 N / 5 cm	Rollengewicht:	12 / 24 kg
Weiterreissfestigkeit:	80 N		
Freibewitterung:	3 Monate		
Brandkennziffer:	E / 5.2 / RF2		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C		

### Hinweise zur Verarbeitung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.


Targo VENT WI eignet sich als **Winddichtung für Fassaden mit Lückschalung**. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-2.

Die maximale Breite der offenen Fugen beträgt 30 mm (35 mm bei Trapezschalung). Der Anteil der offenen Fugen darf maximal 30% betragen

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

**Targo VENT WI und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.**

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. **Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).**



*... Preis/Leistung zählt*

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch