

TargoSTEP

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- **Vorsicht:** Bei der Verarbeitung von TargoSTEP sind gutes Schuhwerk und Personensicherung zwingend.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.
Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen und Anschlüssen

- Die raue, rutschhemmende Seite ist nach oben zu verlegen.
- Nach der Verlegung von TargoSTEP werden die Enden der anzuschliessenden Dampfbremse hochgezogen und an den Sparren angeheftet.
- **Überlappungen** in Querrichtung (zusammenfügen zweier Bahnen) werden zwischen den Überlappungen mit TargoTAC 2S, TargoTAC BK 315 oder TargoTAC BK 315 F abgedichtet.
- **Anschlüsse:** Die anzuschliessende Dampfbremse wird überlappend auf TargoSTEP angebracht. Die Überlappung wird mit TargoRAPID oder TargoBENDIX abgedichtet.

TargoSTEP und die Produkte der Targo- KLEBTECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse: 0.6 m x 25 m



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch