

Targo **TOP SIGMA / SIGMA PLUS**

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Bahn von unten beginnend parallel zum First auf die Unterlage verlegen.
- Die unterliegende Bahn im Überlappungsbereich an tackern.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Bahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. **Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.**

Eindeckungen, Hinterlüftung


- Als Eindeckung eignen sich handelsübliche Ziegeleindeckungen.
- Die vom Hersteller angegebene Regeldachneigung ist zu beachten.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit integriertem Klebeband oder TargoBENDIX regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Alternativ kann auch TargoFIX 1A zum Abdichten zwischen den Überlappungen verwendet werden.
- **Anschlüsse** an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und usw. sind dauerhaft mit TargoFIX 1A zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Bei glatten Untergründen kann alternativ auch TargoBENDIX verwendet werden.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoCREP TAPE abzudichten. Vliesartige Untergründe mit TargoPRIMER W vorbehandeln.
- **Nageldurchdringungen** sind mit der Nageldichtung TargoTAC ND 260 oder mit dem Nageldichtungsband TargoND-BAND abzudichten.

Targo TOP SIGMA und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse: 1.5 m x 50 m



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch