

# Targo VAP V04

## Hinweise zur Verarbeitung

### Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).**

### Hinweise bei Verwendung von Einblasdämmstoffen


Aufgrund der mechanischen Eigenschaften ist Targo VAP V04 als Dampfbremse für Einblasdämmstoffe geeignet. Wenn die Stösse nicht direkt am Sparren liegen, sind diese mit einer Stützlatte zu entlasten. Die Lattung (zur Aufnahme des Dämmstoff-Gewichts) muss vor dem Einblasen der Dämmung montiert werden. Die Einblasöffnung soll in folgender Form \* (Sternschnitt) ausgeführt werden.

### Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse TargoFIX SK auszuführen.  
Alternativ kann der Wandanschluss mit den doppelseitigen Klebebändern TargoWALLIT oder TargoWALLIT PLUS ausgeführt werden.  
Wenn mit Schlaufenausbildung gearbeitet wird, entfällt die Randlatte.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoELASTIC, TargoCREP TAPE oder TargoBENDIX abzudichten.
- **Dach-Fensteranschlüsse** sind mit TargoTAC TX 12/48, TargoTAC FA oder TargoWALLIT PLUS auszuführen.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile wie z.B. Fenster sind mit TargoBENDIX auszuführen.

**Targo VAP V04 und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.**

Rollenmasse: 1.5 m x 50 m  
3.0 m x 50 m



... Preis/Leistung zählt

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch