

Targo VAP V135

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.


Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.**

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoRAPID oder TargoBENDIX luftdicht abkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Die Überlappung soll min. 10 cm betragen.
- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse TargoFIX SK auszuführen.
Alternativ kann der Wandanschluss mit den doppelseitigen Klebebändern TargoWALLIT oder TargoWALLIT PLUS ausgeführt werden.
Wenn mit Schlaufenausbildung gearbeitet wird, entfällt die Randlatte.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoELASTIC, TargoCREP TAPE oder TargoBENDIX abzudichten.
- **Dach-Fensteranschlüsse** sind mit TargoTAC TX 12/48, TargoTAC FA oder TargoWALLIT PLUS auszuführen.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile wie z.B. Fenster sind mit TargoBENDIX auszuführen.

Targo VAP V135 und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse: 4.0 m x 25 m



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch