

Targo VARIVAP N

Hinweise zur Verarbeitung:

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Dampfbremse mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoRAPID oder TargoBENDIX luftdicht abkleben. Klebestelle gründlich anreiben.
- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse TargoFIX SK auszuführen.

Alternativ kann der Wandanschluss mit den doppelseitigen Klebebändern TargoWALLIT oder TargoWALLIT PLUS ausgeführt werden.

Wenn mit Schlaufenausbildung gearbeitet wird, entfällt die Randlatte.

- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoELASTIC, TargoCREP TAPE oder TargoBENDIX abzudichten.
- **Dach-Fensteranschlüsse** sind mit TargoTAC TX 12/48, TargoTAC FA oder TargoWALLIT PLUS auszuführen.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile wie z.B. Fenster sind mit TargoBENDIX auszuführen.

Targo VARIVAP N und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse: 1.5 m x 50 m 3.0 m x 50 m



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch