

# Targo *VENT WX*

## Hinweise zur Verarbeitung

### Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.
- Es wird empfohlen, die Bahn horizontal zu verlegen.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Die untenliegende Bahn im Überlappungsbereich antackern.
- Bahnen nach Verlegung mit der Fassadenunterkonstruktion sichern.
- Die Fassadenverkleidung ist so anzubringen, dass die maximale Fugenbreite 40 mm nicht übersteigt (50 mm bei Trapezschalung) und der Anteil der offenen Fugen maximal 40% beträgt.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.

### Hinterlüftung

- Es wird empfohlen, eine Hinterlüftung von mindestens 60 mm vorzusehen.

### Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoBENDIX UV regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben.
- **Anschlüsse an Fenster** oder sonstige Aufbordungen mit TargoBENDIX UV anschliessen.
- **Anschlüsse an gerade Bauteile** mit glatter Oberfläche mittels oder TargoBENDIX UV ausführen. Anschlüsse an raue Oberflächen mittels TargoFIX 1A ausführen. Evtl. mechanische Sicherung anbringen.
- **Durchdringungen** wie Rohre usw. sind mit TargoELASTIC oder TargoCREPTAPE abzudichten. Vliesartige Untergründe mit TargoPRIMER W vorbehandeln.

**Targo *VENT WX* und die Produkte der Targo- *KLEBTECHNIK* sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.**

Rollenmasse: 1.5 m x 50 m



*...Preis/Leistung zählt*

**Targo Specialty Products AG**  
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch